

Lubel

Deixe a energia fluir!

Lubrificantes Automotivos
de Alta Performance

SAE 0W-20 Gasolina, Etanol, GNV e Flex

- # Economia de combustível - Proporciona economia de combustível excedendo os limites estabelecidos pela norma ILSAC GF-5
- # Proteção excepcional para motores turbo
- # Excelente proteção contra a formação de depósitos e borra no motor
- # Redução dos teores de emissão de gases nocivos ao meio ambiente
- # Excelente partida a frio

SAE 0W-20 - SINTÉTICO API SP: É um óleo lubrificante 100% sintético, recomendado para a lubrificação de motores de quatro tempos flex, movidos a gasolina, etanol ou GNV, de carros de passeio operando em quaisquer condições de serviço.

SAE 5W-30 Gasolina, Etanol, GNV e Flex

- # Auxilia na redução do consumo de combustível
- # Baixo consumo de óleo
- # Proteção contra a degradação por altas temperaturas
- # Excelente proteção antidesgaste
- # Baixo nível de emissão de gases nocivos ao meio ambiente

SAE 5W-30 - SINTÉTICO API SN (Diesel): Lubrificante de última geração e alta performance, formulado com óleos básicos 100% sintéticos de altíssimo desempenho e aditivos de avançada tecnologia que proporcionam total proteção ao motor. Foi desenvolvido para atender aos mais recentes requerimentos de lubrificação para os modernos motores de quatro tempos flex, a gasolina, etanol ou GNV.

SAE 5W-30 Gasolina, Etanol, GNV e Flex

- # Auxilia na redução do consumo de combustível
- # Baixo consumo de óleo
- # Proteção contra a degradação por altas temperaturas
- # Excelente proteção antidesgaste
- # Baixo nível de emissão de gases nocivos ao meio ambiente

SAE 5W-30 - SINTÉTICO API SP: Lubel de última geração e alta performance, formulado com óleos básicos 100% sintéticos de altíssimo desempenho e aditivos de avançada tecnologia que proporcionam total proteção ao motor e prolongam a sua vida útil. Foi desenvolvido para atender aos mais recentes requerimentos de motores modernos.

SAE 5W-30 Gasolina, Etanol,
GNV e Flex

- # Auxilia na redução do consumo de combustível
- # Ótimo desempenho em motores com sistemas flex fuel e a etanol
- # Proteção excepcional para motores turbo
- # Baixo consumo de óleo
- # Excelente partida a frio

SAE 5W-30 - SEMISSINTÉTICO API SP: É um óleo multiviscoso formulado com óleos básicos minerais e sintéticos. Este produto foi projetado para fornecer um excelente nível de proteção e desempenho para o motor.

SAE 5W-40 Gasolina, Etanol,
GNV, Flex e Diesel

- # Baixo consumo de óleo
- # Proteção contra a degradação por altas temperaturas
- # Excelente proteção antidesgaste
- # Redução dos teores de emissão de gases nocivos ao meio ambiente
- # Proteção contra a formação de borras no motor

SAE 5W-40 - SINTÉTICO API SN: É um lubrificante 100% sintético de última geração e ultra performance, recomendado para motores de quatro tempos flex, a gasolina, a etanol, GNV e diesel de comerciais leves, automóveis, SUVs, pick-ups e outros veículos ou equipamentos. Lubel Sintético API SN SAE 5W-40 é formulado com óleos básicos 100% sintéticos e aditivos de avançada tecnologia com baixos níveis de cinzas, fósforo e enxofre.



SAE 10W-40 Gasolina, Etanol,
GNV e Flex

- # Baixo nível de emissão de gases nocivos ao meio ambiente
- # Ótimo desempenho em motores com sistemas flex fuel e a etanol
- # Baixo consumo de óleo
- # Proteção contra a degradação por altas temperaturas

SAE 10W-40 - SEMISSINTÉTICO API SP: É um produto de alta performance formulado com óleos básicos sintéticos e minerais além de aditivos de avançada tecnologia, desenvolvida para atender aos mais recentes requerimentos de lubrificação para os modernos motores de quatro tempos flex, a gasolina, etanol ou GNV.

SAE 15W-40 Diesel (Aspirados ou
Turboalimentados)

- # Excelente limpeza do motor
- # Intervalos de trocas estendidos
- # Baixo consumo de óleo
- # Longa vida do motor

SAE 15W-40 - MINERAL API CI-4: Recomendado para motores a diesel naturalmente aspirados ou turboalimentados.

SAE 15W-40 Gasolina, Etanol,
GNV e Flex

- # Partida facilitada do motor
- # Excelente desempenho em altas temperaturas
- # Limpeza e longa vida do motor
- # Alta eficiência em operações severas

SAE 15W-40 - SEMISSINTÉTICO API SL: Óleo multiviscoso formulado com óleos básicos minerais e sintéticos. É recomendado para todos os motores de quatro tempos flex, a gasolina, a etanol ou GNV que requeiram a especificação SAE 15W-40 e API SL.

SAE 20W-50 Gasolina, Etanol,
GNV e Flex

- # Partida facilitada do motor
- # Proteção em altas temperaturas
- # Adequada proteção antidesgaste
- # Proteção contra borra e verniz

SAE 20W-50 - MINERAL API SL: É um óleo multiviscoso para motores a gasolina formulado com básicos minerais especialmente refinados que garante proteção e desempenho do motor.